

DISCO FLAP THUNDER CERAMIK

Disco Flap Thunder Ceramik.



Características

- 42 láminas de lija.
- Granos 40, 60, 80 y 120.
- Granos abrasivos 100% cerámica.
- Respaldo reforzado en plástico ABS, que permite su desbaste para el aprovechamiento de las lijas en su totalidad.
- Muy baja transmisión de calor a las piezas.
- El tipo de respaldo y el diseño de las lijas permiten aplicar mayor fuerza sobre las superficies.
- Rinde hasta doble que un disco con láminas de lija con circonio.

Aplicaciones

- Para trabajos de desbaste, pulido y acabado.
- Desbaste de cordones de soldadura.
- Remoción de barnices, pinturas y oxidaciones.
- Especialmente recomendado para trabajos de desbaste y acabado en superficies de acero inoxidable.

Modo de empleo

- Para utilización en esmeriladora/amoladora, respetando las velocidades periféricas recomendadas (80 M/S).

Código	Grano
00578 482 040	40
00578 482 060	60
00578 482 080	80
00578 482 120	120
CARACTERÍSTICAS	
Diámetro del disco	4 1/2" (115 mm)
Diámetro del buje	7/8" (22,23 mm)
Cantidad de láminas	42
RPM	13,300
Velocidad	80 m/s
Material de aplicación	Acero inoxidable
Tipo de respaldo	Plástico ABS

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Discos de corte.
- Ruedas flap con vástago/brida.
- Esmeriladora/Amoladora.
- Equipo de seguridad.

PRINCIPALES MERCADOS

- Pailerías.
- Herrerías.
- Blindadoras.
- Mantenimiento industrial.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Disco con 46 láminas de lija.
- Excelente rendimiento.
- Excelente durabilidad.
- Excelente remoción de material.