

MATRACA NEUMÁTICA TRABAJO LIGERO A MEDIO



Código	00703 883 100	00703 883 111
Entrada	3/8" NPT	1/4" NPT
Largo total	254 mm	190 mm
Peso	1,100 kg	600 g
Consumo de aire	113 l/min	113 l/min
Presión requerida	90 libras	90 libras
Torque máximo	90 lb/ft	90 lb/ft
Manguera requerida	3/8"	3/8"

* Herramienta de acercamiento.

* 100 psi máximo de torque.

Características:

- Cabezal de acero endurecido con perilla de control de cambio de giro Derecho/ Izquierdo, cuerpo de acero con mango ergonómico que incluye palanca para arranque, de torsión controlada.
- También compacta para usar en los lugares estrechos.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Diseño ergonómico.
- Ligero y compacto.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- FRL.
- Rost Off.
- Dado quitatodo.
- Conjunto de multidados.



MATRACA NEUMÁTICA DE 1/2"



Código	00703 812 001
Entrada	1/2"
Largo total	254 mm
Peso	1.1 kg
Consumo de aire	113 l/1 min.
Presión requerida	6,3 bar
Torque máximo	70 psi
Conexión de aire	1/4"

* Los valores de torque máximo dependen de la característica de aire suministrado (compresor, mangueras, acoples, entre otros).

* Torque máximo a 90 psi.

Características:

- Cabezal de acero endurecido con perilla de control de cambio de giro Derecho/ Izquierdo, cuerpo de acero con mango ergonómico que incluye palanca para arranque, de torsión controlada.
- También compacta para usar en los lugares estrechos.

Importante:

La herramienta no sustituye un impacto, es de acercamiento.