

DESENGRASANTE INDUSTRIAL



Desengrasante altamente eficaz, contiene disolventes.

Alta potencia limpiadora:

Especialmente indicado para eliminar aceites, grasas, suciedad resinosa o de hollín.

Ventilación inmediata:

Limpia con rapidez y no deja residuos. Los componentes tratados están fuera de servicio durante un corto período de tiempo. No es necesario realizar tratamiento posterior.

Buena compatibilidad con amplia variedad de materiales:

No produce corrosión en superficies metálicas como hierro, acero, aluminio, latón y acero inoxidable. No deja residuos de aplicación por su alta evaporación.

Boquilla con chorro directo de pulverización:

- Limpieza eficaz y directa de los componentes sucios.
- No contiene acetona.
- No contiene AOX o silicona.
- No contiene silicatos.

Modo de uso:

1. Rociar el producto sobre la superficie a limpiar y frotar cuidadosamente con un paño limpio.
2. Antes de aplicar el producto, comprobar en una zona oculta.
3. Compatibilidad del producto con piezas de goma, materiales sintéticos y con superficies barnizadas.

Aplicaciones:

En todo tipo de trabajo de reparación, montaje y mantenimiento, equipos de freno, engranes, maquinaria y carcasas.

Código	00890 107
Contenido	415 ml
Color	Transparente.
Base química	Hidrocarburos alifáticos.
Densidad	0,710 g/cm. (20 °C)
Punto de inflamación	< 21 °C
Clase	VbF A I

PRINCIPALES VENTAJAS

- Desprende la grasa de una manera fácil y sencilla.
- Alta evaporación.
- No daña materiales.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Paño de microfibra.
- Equipo de seguridad.
- Pistola Master para spray.

