

SILICÓN ACÉTICO MULTIPROPÓSITO W-MAX



Descripción del producto

La silicona acética W-MAX es el producto ideal para sellar, se puede usar en la industria automotriz y uso general. Es un producto de alta elasticidad, Con excelente capacidad de adhesión en aluminio, vidrios, azulejos y superficies como lozas y sanitarios. El producto vulcaniza en contacto con el aire y la humedad, creando un aislamiento perfecto contra la lluvia, bajas temperaturas y rayos U.V. conservándose elástico y no alterando su color inicial

Características

- No escurre.
 - Sellante de uso general.
 - Flexibilidad permanente.
 - Resistente a rayos U.V. uso interno y externo.
 - No se contrae una vez curado
- Resistencia a la temperatura de 250 °C

Aplicaciones

- Sellado de juntas en motores
- Compatible con diferentes materiales como aluminio, cerámicas, vidrio, azulejos y plástico.

RESTRICCIONES

- No se recomienda para sellar peceras.
- No se recomienda para pegar espejos o vidrio estructurales.
- No se recomienda para mármol, granito, concreto, cemento.
- No apto para uso en agua.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Compatible con aluminio, vidrio y azulejo
- Forma una goma de alta elasticidad una vez curado
- No escurre al ser aplicado
- Baja contracción una vez curado.

PRINCIPALES MERCADOS

- Ferreterías
- Tlapalerías
- Casa de materiales de Construcción.
- Refaccionarias

Código	00890 520	00890 521	00890 523	00890 524
Contenido	70 g			
Código	00890 520 10	00890 521 10	00890 523 10	00890 524 10
Contenido	Caja de 10 piezas de 70g c/u			
Color	Transparente	Rojo	Negro	Aluminio
Estado físico	Pastoso			
Olor	Acético			
Tiempo de formación de piel	5 a 10 min			
Tiempo de cura total a 23°C y 50% de humedad relativa	3 min/día			
Dureza shore a	27			
Tensión de ruptura	0,40 Mpa			
Maxima elongacion	375%			
Densidad de producto a 25°C	0,97 g/ml			
Temperatura de aplicación	(+)-4°C a (+)40°C			
Resistencia a la temperatura después del curado	"(-)40°C a (+)90°C"			
Solubilidad	Insoluble al agua			

PRODUCTOS ASOCIADOS

- BMF.
- Eliminador de juntas.
- Silicon neutro altas temperaturas W-MAX.

SILICÓN ACÉTICO MULTIPROPÓSITO W-MAX

Modo de uso

- Las superficies deben estar limpias, secas y desengrasadas.
- Los restos de pintura y otras partículas deben ser removidas.
- Aplicar el producto a temperatura de +5 °C hasta 40 °C.
- Corte la punta del tubo y enrosque el aplicador.
- Corte la punta aplicador, se recomienda que este corte sea realizado a 45 °C, con el diámetro necesario para sellar las juntas.
- Aplique el producto, de una forma continua y uniforme.
- La cura se procesa de afuera hacia adentro, secando 4 mm, después de 24 horas.

Información de seguridad, limpieza y manipulación del producto

- La cura se procesa de afuera hacia adentro
- No comer, beber, o fumar durante la utilización del producto.
- Utilizar EPI's indicados para la aplicación.
- Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar contacto con la piel. No ingerir



Condiciones de almacenamiento y tiempo de validez

- Mantener el producto cerrado en su envase original.
- Almacenar al abrigo del sol y la lluvia.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos, aunque estas estén destinadas al uso animal.
- Almacene lejos de fuentes de calor
- No almacenar en lugar húmedo y con temperaturas superiores a 50°C.
- Validez: Revisar en el envase del producto.

Información adicional

- La dimensión de la junta debe ser calculada para soportar el movimiento del sellador.