

GRASA BLANCA W-MAX



Código	05986 113 015
Contenido	300ML
Color	Blanco
Punto de goteo	>180°C DIN/ISO 2176
Penetración de trabajo a 25°C	265 - 295 (0,1 mm) DIN/ISO 2137
Resistencia al agua a 90°C	Totalmente resistente DIN 51807
Punto de fulgor	(-) 60°C
Densidad	0,9 g/cm ³

PRINCIPALES VENTAJAS

- Mayor duración de las piezas lubricadas, reduciendo el desgaste ocasionado por la fricción.
- Resistente a ambientes húmedos, agua salada y agua dulce.
- Inhibe la corrosión y oxidación proveniente del contacto de la pieza con el agua y con ambientes húmedos.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Desengrasante.

PRINCIPALES MERCADOS

- Refaccionaria de gasolina.
- Refaccionaria diésel.

Descripción del producto

Grasa blanca desarrollada para proteger chapas y uniones metálicas contra la oxidación proveniente de la humedad, evitando la formación de óxido, aumentando la vida útil de las piezas y equipamientos. Lubricante a base parafina y jabón de litio, posee un color blanco que ayuda visualmente a ver el punto donde se lubricó e indica cuando se debe realizar una nueva lubricación. Resistente al agua, incluso agua salada, y puede ser aplicada en ambientes con gran humedad.

Características

- Propiedades lubricantes.
- Protege contra la oxidación.
- Reduce la fricción.
- Resistente a temperaturas de trabajo de hasta +180 °C.
- Resistente al agua.
- Consistencia NLGI 2.

Aplicaciones

- Correas de transmisión.
- Ejes.
- Bisagras de puertas.
- Cables de acero.
- Engranajes.
- Guías lineales.

Modo de uso

- El lugar a ser lubricado debe estar limpio y seco, libre de aceites y grasas usadas y polvo. (desengrasar previamente)
- Agite antes de usar.
- Aplique el producto directamente sobre el punto a ser lubricado

Información de seguridad, limpieza y manipulación del producto

- No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
- Utilizar los EPI's adecuados para la aplicación.
- Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel.
- No ingerir.

Condiciones de almacenamiento y tiempo de validez

- Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
- Almacenar contra el sol y la lluvia.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
- Almacenar lejos de fuentes de calor.
- No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores a +50 °C.
- Validez: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.