

ADITIVO LIMPIADOR DE INYECTORES W-MAX



Datos Técnicos	
Código	05986 126 856
Contenido	250ml

Antes	
Monóxido de carbono	1.77%
Dióxido de carbono	9.20%
Hidrocarburos	244 P.P.M
R.P.M	826

Después	
Monóxido de carbono	0.00%
Dióxido de carbono	11.40%
Hidrocarburos	40 P.P.M
R.P.M	856



Descripción del producto

Formulado especialmente para su uso en sistemas con inyección de combustible (fuel injection turbo cargados) o por carburador

Características

- Neutraliza partículas dañinas en el combustible
- Elimina humedad en el combustible
- Elimina daños por azufre, carbón y barnices

Aplicaciones

Se vierte directamente en el tanque de gasolina y se recomienda que sea mezclado con al menos 30 lts de combustible, ya sea sistema de carburador o fuel injection.

Recomendaciones

- Aplicar en áreas ventiladas
- Evitar el contacto prolongado con la piel

Nota

Utilice cubrebocas, guantes y lentes de seguridad.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Neutraliza partículas.
- Dispersa la humedad del combustible.
- Evita la formación de residuos dañinos.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Aditivo limpiador de válvulas.
- Limpiador de inyectores para boya W-MAX.
- Limpiador de inyectores presurizado W-MAX.

PRINCIPALES MERCADOS

- Refaccionarias.