

SILICON NEUTRO ALTA TEMPERATURA 85G W-MAX



Descripción del producto

Sellador de silicona neutra monocomponente, resistente a altas temperaturas, formador de juntas para diversas aplicaciones en el área de mecánica e industrial. Es altamente flexible y resistente a temperaturas (315°). Cura al contacto con la humedad del aire, produce una unión de silicona flexible que sustituye las uniones convencionales

Características

- Producto monocomponente.
- No oxida las piezas metálicas.
- Alta estabilidad térmica.
- Permanentemente flexible.

Aplicaciones

- Ideal para cárter de aceite, tapa de válvula, tapa y cárter de transmisión.
- Carcasas de bombas de agua y aceite.
- Caja de cambio.
- Múltiple de admisión.

RESTRICCIONES

- No apto para uso en piezas sumergidas en gasolina, agua o aceite.
- Este producto no reemplaza las juntas espaciadoras.

PRINCIPALES MERCADOS

- Refaccionaria de gasolina.
- Refaccionaria diésel.

Código	05986 324 086	05986 324 085
Contenido	85 g	85 g
Color	Gris	Negro
Características químicas	Mezcla de polidimetilsiloxane / etiltriacetoxisilabe blen	
Producto extintor adecuado	Etiltriacetoxisilace	
Temperatura máxima de almacenamiento	30 °C	
Temperatura mínima de almacenamiento	5 °C	
Aspecto	Pasta	
Curado Inicial	1 hora	
Curado Total (25- 50°C)	2 horas	

PRINCIPALES VENTAJAS

- Resistencia a altas temperaturas de 315 °C
- Libre de ácido acético
- Baja contracción

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Eliminador de juntas.
- Silicón acético multipropósito.
- Guantes desechables.
- BMF.

SILICÓN NEUTRO ALTA TEMPERATURA 85 G W-MAX

Modo de uso

- Limpiar y secar la superficie, eliminando la grasa y el polvo.
- No utilice gasolina o queroseno para limpiar las piezas.
- Utilice la tapa para romper el sello del tubo.
- Enrosque la cánula aplicadora en el tubo.
- Corte la boquilla al ancho deseado en un ángulo de 45°.
- Montar las piezas antes de que la silicona forme una película.
- Apriete bien los tornillos y elimine el exceso de producto.
- La curación completa tomará alrededor de 24 horas.

Información de seguridad, limpieza y manipulación del producto

- Después de usar el producto por completo, no reutilice el embalaje.
- No fume mientras manipula el producto.
- Utilizar equipo de protección personal.
- Evite cualquier contacto con los ojos y piel. No ingerir.

Condiciones de almacenamiento y tiempo de validez

- Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
- Almacenar lejos del sol y la lluvia.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y los animales.
- No almacenar junto con alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los destinados a los animales.
- Almacenar lejos de fuentes de calor.
- No almacenar en un lugar húmedo y con temperatura superior a +50 °C.
- Validez: 12 meses desde la fecha de fabricación.

