

SILICÓN ACÉTICO USO GENERAL 280 ML W-MAX



Descripción del producto

La silicona acética de uso general. El producto cura en temperatura ambiente usando la humedad del aire y forma una junta con flexibilidad permanente que es resistente a los rayos UV y tiene una contracción mínima.

Características

- Posee propiedades anti hongos y antimoho
- Alta viscosidad y no escurre en aplicaciones verticales.
- Alta resistencia a los rayos UV y a la intemperie.
- Baja contracción una vez curado

Aplicaciones

- Adecuado para aplicaciones en superficies lisas, con o sin pintar, como azulejos, vidrio, lavabos, tarjas y cancelas de aluminio.
- Aplicación de juntas de sanitarios y fregaderos (baños y cocinas)
- Juntas para ventanas y puertas con marcos de madera, aluminio o revestidas.

Código	05986 560 201	05986 560 202	05986 560 204
Contenido	280 ml	280 ml	280 ml
Color	Transparente	Blanco	Negro
Aspecto	Pastoso		
Tipo	Acético		
Olor	Acido acético (vinagre)		
Tiempo de formación de piel	15 min		
Tiempo de curado (horas/5 mm)	18 hrs		
Densidad (g/cm ³)	0,96		
Dureza sobre a	20		
Capacidad de movimiento (%)	20		
Módulo a 50% de elongación (mpa)	0,32		
Módulo a 100% de elongación (mpa)	0,38		
Resistencia máxima a la tracción (mpa)	0,45		
Capacidad de elongación sin ruptura	300%		

RESTRICCIONES

- No lo use en: espejos, latón, cobre, bronce, zinc, cuarzo, piedras naturales y granitos, yeso, hormigón, entre otros.
- No se recomienda su uso en peceras
- No lo use en vidrio estructural.
- No utilizar sobre superficies a pintar posteriormente
- No aplicar en áreas con inmersión continua en agua.
- No apto para aplicación sobre superficies en contacto con productos alimenticios o agua potable.
- No apto para sellar superficies de polietileno, polipropileno, ABS y acrílico.
- No apto para su uso en piedras naturales.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Pistola de calafateo W-MAX.
- Sellador acrílico W-MAX.
- Guantes desechables.
- Eliminador de juntas.

PRINCIPALES MERCADOS

- Ferreterías.
- Tlapalerías.
- Casa de materiales de Construcción.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Anti-hongo
- Anti-moho
- Aplicaciones interiores y exteriores

SILICÓN ACÉTICO USO GENERAL 280 ML W-MAX

Modo de uso

- Las superficies a sellar deben estar limpias, secas y desengrasado.
- Es recomendable limpiar las zonas a aplicar.
- No utilice detergente ni jabón para esta limpieza.
- Aplicar el producto a una temperatura entre +5° C y +40° C.
- Cortar la boquilla del tubo, enroscar la punta del aplicador cortando el mismo a la medida del ancho de la junta deseado.
- Es necesario utilizar una pistola aplicadora (no incluido) para aplicar el producto.
- El tiempo de curado del producto puede ser mayor en: bajas temperaturas, con poca humedad, si el espesor del cordón es mayor o si hay poca circulación de aire.
- Después de la aplicación, el producto se le puede dar acabado con ayuda de una espátula.

Información de seguridad, limpieza y manipulación del producto

- Después de usar el producto por completo, no reutilice el embalaje.
- No fume mientras manipula el producto.
- Utilizar los EPI's indicados para la aplicación.
- Evite cualquier contacto con los ojos y la piel. No ingerir.

Condiciones de almacenamiento y tiempo de validez

- Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
- Almacenar lejos del sol y la lluvia.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y los animales.
- No almacenar junto con alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los destinados a los animales.
- Almacenar lejos de fuentes de calor.
- No almacenar en un lugar húmedo y con temperatura superior a +50 °C.
- Validez: 12 meses a partir de la fecha de fabricación

