

W-MAX AFLOJATODO XTR



Código	Descripción
05982 113 315	W-MAX Aflojatodo XTR 300 ml
05982 113 310	W-MAX Aflojatodo XTR 110 ml
Estado físico	Líquido
Color	Amarillo
Viscosidad de Brook Cst a 40°C	2,0 a 4,0 seg
PH	6,0 a 7,0
Densidad	0,85 g/cm³
Tasa de liberación	60 a 80 g/mi
Presión interna a 50°C	45 a 65 PS
Solubilidad	Insoluble al agua

Condiciones de almacenamiento y caducidad:

- Mantenga el producto cerrado y en su envase original.
- Almacenar el producto bajo sombra y resguardarlo de la lluvia.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- No almacenar cerca de alimentos, bebidas ni medicamentos, incluidos los destinados a animales.
- Almacenar lejos de fuentes de calor.
- No almacenar en lugares húmedos ni a temperaturas superiores a +50°C.
- Caducidad: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Gran poder de penetración.
- Destraba piezas metálicas oxidadas.
- Protege contra la corrosión.
- Protege superficies metálicas.
- Fácil de aplicar, incluso en lugares de difícil acceso.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Limpiador de contactos W-MAX.
- Tornillería.
- Guantes.
- Gafas de seguridad.

RESTRICCIONES

- No aplique en lugares cerrados o sin ventilación. En días muy fríos, se recomienda dejar las piezas a pintar al sol antes de la aplicación.
- En plásticos y acrílicos, realice primero una prueba en una pequeña área para verificar la compatibilidad de la pintura con la superficie y el tiempo de secado.

PRINCIPALES MERCADOS

- Casas de materiales de Construcción.
- Ferreterías.
- Tlapalerías.
- Refaccionarias.
- Tornillerías.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.